

Aangemaakt op: 04-05-2024
09:35:17 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Materiaalcontainer MC 1100

Maatvoering Materiaalcontainer MC 1100

Artikelnummer	1020+1022
Afmeting uitwendig LxBxH	2100 x 1140 x 2150 mm
Afmeting inwendig LxBxH	2000 x 970 x 2000 mm
Gewicht	150 kg
Enkele Deur BxH	1300 x 1890 mm
Vloeroppervlakte ca.	2 m ²
Levering	gemonteerd, exclusief hijsgogen

Specificaties Materiaalcontainer MC 1100

Versie 2.0 - 29-07-2019

[FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS:](#)

Fladafi Materiaalcontainers kunnen overal worden ingezet daar waar materiaal en gereedschappen diefstalveilig en beschermd tegen weersomstandigheden opgeslagen moeten worden. Denk hierbij aan bouwplaatsen, industriële bedrijven, benzinepompen, en scholen.

- Materiaalcontainers (muv de combi-modellen) zijn standaard gemonteerd, maar altijd weer demontabel.
- Standaard voorzien van hijsgogen voor (leeg) transport (muv de combi-modellen).
- Unieke constructie met statistische berekening
- Zijwanden, deur en dak uit sendzimir verzinkt stalen damwandprofielen.
- Dak met geïntegreerde regengoten, afvoeropening op iedere hoek van het dak
- Max. sneeuwbelasting dak 220 kg/m²
- Vloer bestaat uit een stabiele houten constructie met dwarsliggers en eenzijdig geschaafde planken met een messing/groef verbinding.
- Max. verdeelde last op de vloer 500 kg/m²
- Windlast: 0,59 kn/m² (windgebied 2, binnenland)
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Onderhoudsarm.
- Optioneel tegen meerprijs leverbaar (o.a.):
 - Kraanvoorziening t.b.v. hijsen container inclusief belading
 - Heftrucksleden

- Aflakken buitenzijde in standaard RAL kleur: RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag
- Diverse inrichtingsmogelijkheden

Aangemaakt op: 04-05-2024
09:35:17 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Materiaalcontainer MC 1200

Maatvoering Materiaalcontainer MC 1200

Artikelnummer	1220+1222+1111
Afmeting uitwendig LxBxH	2100 x 2170 x 2150 mm.
Afmeting inwendig LxBxH	2000 x 2000 x 2000 mm.
Gewicht	ca. 300 kg
Enkele deur BxH	1300 x 1890 mm
Vloeroppervlakte ca.	4 m ²
Levering	gemonteerd, inclusief hijsgogen voor leeg transport

Specificaties Materiaalcontainer MC 1200

Versie 2.0 - 29-07-2019

[FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS:](#)

Fladafi Materiaalcontainers kunnen overal worden ingezet daar waar materiaal en gereedschappen diefstalveilig en beschermd tegen weersomstandigheden opgeslagen moeten worden. Denk hierbij aan bouwplaatsen, industriële bedrijven, benzinepompen, en scholen.

- Materiaalcontainers (muv de combi-modellen) zijn standaard gemonteerd, maar altijd weer demontabel.
- Standaard voorzien van hijsgogen voor (leeg) transport (muv de combi-modellen).
- Unieke constructie met statistische berekening
- Zijwanden, deur en dak uit sendzimir verzinkt stalen damwandprofielen.
- Dak met geïntegreerde regengoten, afvoeropening op iedere hoek van het dak
- Max. sneeuwbelasting dak 220 kg/m²
- Vloer bestaat uit een stabiele houten constructie met dwarsliggers en eenzijdig geschaafde planken met een messing/groef verbinding.
- Max. verdeelde last op de vloer 500 kg/m²
- Windlast: 0,59 kn/m² (windgebied 2, binnenland)
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Onderhoudsarm.
- Optioneel tegen meerprijs leverbaar (o.a.):
 - Kraanvoorziening t.b.v. hijzen container inclusief belading
 - Heftrucksleden

- Aflakken buitenzijde in standaard RAL kleur: RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag
- Diverse inrichtingsmogelijkheden

Aangemaakt op: 04-05-2024
09:35:17 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Materiaalcontainer MC 1300

Maatvoering Materiaalcontainer MC 1300

Artikelnummer	1320+1322+1111
Afmeting uitwendig LxBxH	3050 x 2170 x 2150 mm.
Afmeting inwendig LxBxH	2920 x 2000 x 2000 mm.
Gewicht	450 kg
Enkele deur BxH	1300 x 1890 mm in de lange of korte zijde (bij bestelling opgeven in opmerking-veld)
Vloeroppervlakte ca.	6 m ²
Levering	gemonteerd, incl. hijsogen voor leeg transport

Specificaties Materiaalcontainer MC 1300

Versie 2.0 - 29-07-2019

[FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS:](#)

Fladafi Materiaalcontainers kunnen overal worden ingezet daar waar materiaal en gereedschappen diefstalveilig en beschermd tegen weersomstandigheden opgeslagen moeten worden. Denk hierbij aan bouwplaatsen, industriële bedrijven, benzinepompen, en scholen.

- Materiaalcontainers (muv de combi-modellen) zijn standaard gemonteerd, maar altijd weer demontabel.
- Standaard voorzien van hijsogen voor (leeg) transport (muv de combi-modellen).
- Unieke constructie met statistische berekening
- Zijwanden, deur en dak uit sendzimir verzinkt stalen damwandprofielen.
- Dak met geïntegreerde regengoten, afvoeropening op iedere hoek van het dak
- Max. sneeuwbelasting dak 220 kg/m²
- Vloer bestaat uit een stabiele houten constructie met dwarsliggers en eenzijdig geschaafde planken met een messing/groef verbinding.
- Max. verdeelde last op de vloer 500 kg/m²
- Windlast: 0,59 kn/m² (windgebied 2, binnenland)
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Onderhoudsarm.
- Optioneel tegen meerprijs leverbaar (o.a.):

- Kraanvoorziening t.b.v. hijsen container inclusief belading
- Heftrucksleden
- Aflakken buitenzijde in standaard RAL kleur: RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag
- Diverse inrichtingsmogelijkheden

Aangemaakt op: 04-05-2024
09:35:17 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Materiaalcontainer MC 1400

Maatvoering Materiaalcontainer MC 1400

Artikelnummer	1420+1422+1111
Afmeting uitwendig LxBxH	4050 x 2170 x 2150 mm.
Afmeting inwendig LxBxH	3970 x 2000 x 2000 mm.
Gewicht	600 kg
Enkele deur BxH	1300 x 1890 mm in lange of korte zijde (bij bestelling opgeven in opmerking-veld)
Vloeroppervlakte ca.	8 m ²
Levering	gemonteerd, inclusief hijsogen voor leeg transport

Specificaties Materiaalcontainer MC 1400

Versie 2.0 - 29-07-2019

[FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS:](#)

Fladafi Materiaalcontainers kunnen overal worden ingezet daar waar materiaal en gereedschappen diefstalveilig en beschermd tegen weersomstandigheden opgeslagen moeten worden. Denk hierbij aan bouwplaatsen, industriële bedrijven, benzinepompen, en scholen.

- Materiaalcontainers (muv de combi-modellen) zijn standaard gemonteerd, maar altijd weer demontabel.
- Standaard voorzien van hijsogen voor (leeg) transport (muv de combi-modellen).
- Unieke constructie met statistische berekening
- Zijwanden, deur en dak uit sendzimir verzinkt stalen damwandprofielen.
- Dak met geïntegreerde regengoten, afvoeropening op iedere hoek van het dak
- Max. sneeuwbelasting dak 220 kg/m²
- Vloer bestaat uit een stabiele houten constructie met dwarsliggers en eenzijdig geschaafde planken met een messing/groef verbinding.
- Max. verdeelde last op de vloer 500 kg/m²
- Windlast: 0,59 kn/m² (windgebied 2, binnenland)
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Onderhoudsarm.
- Optioneel tegen meerprijs leverbaar (o.a.):

- Kraanvoorziening t.b.v. hijsen container inclusief belading
- Heftrucksleden
- Aflakken buitenzijde in standaard RAL kleur: RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag
- Diverse inrichtingsmogelijkheden

Aangemaakt op: 04-05-2024
09:35:17 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Materiaalcontainer MC 1500

Maatvoering Materiaalcontainer MC 1500

Artikelnummer	1520+1522+1111
Afmeting uitwendig LxBxH	5080 x 2170 x 2150 mm.
Afmeting inwendig LxBxH	5000 x 2000 x 2000 mm.
Gewicht	ca. 750 kg
Enkele deur BxH	1300 x 1890 mm in lange of korte zijde (bij bestelling opgeven in opmerking-veld)
Vloeroppervlakte ca.	10 m ²
Levering	gemonteerd, inclusief hijsogen voor leeg transport

Specificaties Materiaalcontainer MC 1500

Versie 2.0 - 29-07-2019

[FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS:](#)

Fladafi Materiaalcontainers kunnen overal worden ingezet daar waar materiaal en gereedschappen diefstalveilig en beschermd tegen weersomstandigheden opgeslagen moeten worden. Denk hierbij aan bouwplaatsen, industriële bedrijven, benzinepompen, en scholen.

- Materiaalcontainers (muv de combi-modellen) zijn standaard gemonteerd, maar altijd weer demontabel.
- Standaard voorzien van hijsogen voor (leeg) transport (muv de combi-modellen).
- Unieke constructie met statistische berekening
- Zijwanden, deur en dak uit sendzimir verzinkt stalen damwandprofielen.
- Dak met geïntegreerde regengoten, afvoeropening op iedere hoek van het dak
- Max. sneeuwbelasting dak 220 kg/m²
- Vloer bestaat uit een stabiele houten constructie met dwarsliggers en eenzijdig geschaafde planken met een messing/groef verbinding.
- Max. verdeelde last op de vloer 500 kg/m²
- Windlast: 0,59 kn/m² (windgebied 2, binnenland)
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Onderhoudsarm.
- Optioneel tegen meerprijs leverbaar (o.a.):

- Kraanvoorziening t.b.v. hijsen container inclusief belading
- Heftrucksleden
- Aflakken buitenzijde in standaard RAL kleur: RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag
- Diverse inrichtingsmogelijkheden

Aangemaakt op: 04-05-2024
09:35:17 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Materiaalcontainer MC 1600

Maatvoering Materiaalcontainer MC 1600

Artikelnummer	1620+1622+1111
Afmeting uitwendig LxBxH	6080 x 2170 x 2150 mm.
Afmeting inwendig LxBxH	5940 x 2000 x 2000 mm.
Gewicht	900 kg
Enkele deur BxH	1300 x 1890 mm in de lange of korte zijde (bij bestelling opgeven in opmerking-veld)
Vloeroppervlakte ca.	12 m ²
Levering	gemonteerd, inclusief hijsogen voor leeg transport

Specificaties Materiaalcontainer MC 1600

Versie 2.0 - 29-07-2019

[FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS:](#)

Fladafi Materiaalcontainers kunnen overal worden ingezet daar waar materiaal en gereedschappen diefstalveilig en beschermd tegen weersomstandigheden opgeslagen moeten worden. Denk hierbij aan bouwplaatsen, industriële bedrijven, benzinepompen, en scholen.

- Materiaalcontainers (muv de combi-modellen) zijn standaard gemonteerd, maar altijd weer demontabel.
- Standaard voorzien van hijsogen voor (leeg) transport (muv de combi-modellen).
- Unieke constructie met statistische berekening
- Zijwanden, deur en dak uit sendzimir verzinkt stalen damwandprofielen.
- Dak met geïntegreerde regengoten, afvoeropening op iedere hoek van het dak
- Max. sneeuwbelasting dak 220 kg/m²
- Vloer bestaat uit een stabiele houten constructie met dwarsliggers en eenzijdig geschaafde planken met een messing/groef verbinding.
- Max. verdeelde last op de vloer 500 kg/m²
- Windlast: 0,59 kn/m² (windgebied 2, binnenland)
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Onderhoudsarm.
- Optioneel tegen meerprijs leverbaar (o.a.):

- Kraanvoorziening t.b.v. hijsen container inclusief belading
- Heftrucksleden
- Aflakken buitenzijde in standaard RAL kleur: RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag
- Diverse inrichtingsmogelijkheden

Aangemaakt op: 04-05-2024
09:35:17 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Materiaalcontainer combi MC 1340

Maatvoering Materiaalcontainer combi MC 1340

Artikelnummer	1340
Afmeting uitwendig LxBxH	3050 x 4340 x 2150 mm
Afmeting inwendig LxBxH	2920 x 4200 x 2000 mm
Gewicht	720 kg
Enkele deur BxH	1300 x 1890 mm
Vloeroppervlakte ca.	12 m ²
Levering	standaard in pakket, montage optioneel (aanvragen)

Specificaties Materiaalcontainer combi MC 1340

Versie 2.0 - 29-07-2019

[FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS:](#)

Fladafi Materiaalcontainers kunnen overal worden ingezet daar waar materiaal en gereedschappen diefstalveilig en beschermd tegen weersomstandigheden opgeslagen moeten worden. Denk hierbij aan bouwplaatsen, industriële bedrijven, benzinepompen, en scholen.

- Materiaalcontainers (muv de combi-modellen) zijn standaard gemonteerd, maar altijd weer demontabel.
- Standaard voorzien van hijsogen voor (leeg) transport (muv de combi-modellen).
- Unieke constructie met statistische berekening
- Zijwanden, deur en dak uit sendzimir verzinkt stalen damwandprofielen.
- Dak met geïntegreerde regengoten, afvoeropening op iedere hoek van het dak
- Max. sneeuwbelasting dak 220 kg/m²
- Vloer bestaat uit een stabiele houten constructie met dwarsliggers en eenzijdig geschaafde planken met een messing/groef verbinding.
- Max. verdeelde last op de vloer 500 kg/m²
- Windlast: 0,59 kn/m² (windgebied 2, binnenland)
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Onderhoudsarm.
- Optioneel tegen meerprijs leverbaar (o.a.):
 - Kraanvoorziening t.b.v. hijsen container inclusief belading

- Heftrucksleden
- Aflakken buitenzijde in standaard RAL kleur: RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag
- Diverse inrichtingsmogelijkheden

Aangemaakt op: 04-05-2024
09:35:17 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Materiaalcontainer combi MC 1360

Maatvoering Materiaalcontainer combi MC 1360

Artikelnummer	1360
Afmeting uitwendig LxBxH	3050 x 6520 x 2150 mm
Afmeting inwendig LxBxH	2920 x 6350 x 2000 mm
Gewicht	960 kg
Enkele deur BxH	1300 x 1890 mm
Vloeroppervlakte ca.	18 m ²
Levering	standaard in pakket, montage optioneel (aanvragen)

Specificaties Materiaalcontainer combi MC 1360

Versie 2.0 - 29-07-2019

[FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS:](#)

Fladafi Materiaalcontainers kunnen overal worden ingezet daar waar materiaal en gereedschappen diefstalveilig en beschermd tegen weersomstandigheden opgeslagen moeten worden. Denk hierbij aan bouwplaatsen, industriële bedrijven, benzinepompen, en scholen.

- Materiaalcontainers (muv de combi-modellen) zijn standaard gemonteerd, maar altijd weer demontabel.
- Standaard voorzien van hijsogen voor (leeg) transport (muv de combi-modellen).
- Unieke constructie met statistische berekening
- Zijwanden, deur en dak uit sendzimir verzinkt stalen damwandprofielen.
- Dak met geïntegreerde regengoten, afvoeropening op iedere hoek van het dak
- Max. sneeuwbelasting dak 220 kg/m²
- Vloer bestaat uit een stabiele houten constructie met dwarsliggers en eenzijdig geschaafde planken met een messing/groef verbinding.
- Max. verdeelde last op de vloer 500 kg/m²
- Windlast: 0,59 kn/m² (windgebied 2, binnenland)
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Onderhoudsarm.
- Optioneel tegen meerprijs leverbaar (o.a.):
 - Kraanvoorziening t.b.v. hijsen container inclusief belading

- Heftrucksleden
- Aflakken buitenzijde in standaard RAL kleur: RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag
- Diverse inrichtingsmogelijkheden

Aangemaakt op: 04-05-2024
09:35:17 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Materiaalcontainer combi MC 1440

Maatvoering Materiaalcontainer combi MC 1440

Artikelnummer	1440
Afmeting uitwendig LxBxH	4050 x 4340 x 2150 mm
Afmeting inwendig LxBxH	3970 x 4200 x 2000 mm
Gewicht	820 kg
Enkele deur BxH	1300 x 1890 mm
Vloeroppervlakte ca.	16 m ²
Levering	standaard in pakket, montage optioneel (aanvragen)

Specificaties Materiaalcontainer combi MC 1440

Versie 2.0 - 29-07-2019

[FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS:](#)

Fladafi Materiaalcontainers kunnen overal worden ingezet daar waar materiaal en gereedschappen diefstalveilig en beschermd tegen weersomstandigheden opgeslagen moeten worden. Denk hierbij aan bouwplaatsen, industriële bedrijven, benzinepompen, en scholen.

- Materiaalcontainers (muv de combi-modellen) zijn standaard gemonteerd, maar altijd weer demontabel.
- Standaard voorzien van hijsogen voor (leeg) transport (muv de combi-modellen).
- Unieke constructie met statistische berekening
- Zijwanden, deur en dak uit sendzimir verzinkt stalen damwandprofielen.
- Dak met geïntegreerde regengoten, afvoeropening op iedere hoek van het dak
- Max. sneeuwbelasting dak 220 kg/m²
- Vloer bestaat uit een stabiele houten constructie met dwarsliggers en eenzijdig geschaafde planken met een messing/groef verbinding.
- Max. verdeelde last op de vloer 500 kg/m²
- Windlast: 0,59 kn/m² (windgebied 2, binnenland)
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Onderhoudsarm.
- Optioneel tegen meerprijs leverbaar (o.a.):
 - Kraanvoorziening t.b.v. hijsen container inclusief belading

- Heftrucksleden
- Aflakken buitenzijde in standaard RAL kleur: RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag
- Diverse inrichtingsmogelijkheden

Aangemaakt op: 04-05-2024
09:35:17 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Materiaalcontainer combi MC 1460

Maatvoering Materiaalcontainer combi MC 1460

Artikelnummer	1460
Afmeting uitwendig LxBxH	4050 x 6520 x 2150 mm
Afmeting inwendig LxBxH	3970 x 6350 x 2000 mm
Gewicht	1240 kg
Enkele deur BxH	1300 x 1890 mm
Vloeroppervlakte ca.	25 m ²
Levering	standaard in pakket, montage optioneel (aanvragen)

Specificaties Materiaalcontainer combi MC 1460

Versie 2.0 - 29-07-2019

[FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS:](#)

Fladafi Materiaalcontainers kunnen overal worden ingezet daar waar materiaal en gereedschappen diefstalveilig en beschermd tegen weersomstandigheden opgeslagen moeten worden. Denk hierbij aan bouwplaatsen, industriële bedrijven, benzinepompen, en scholen.

- Materiaalcontainers (muv de combi-modellen) zijn standaard gemonteerd, maar altijd weer demontabel.
- Standaard voorzien van hijsogen voor (leeg) transport (muv de combi-modellen).
- Unieke constructie met statistische berekening
- Zijwanden, deur en dak uit sendzimir verzinkt stalen damwandprofielen.
- Dak met geïntegreerde regengoten, afvoeropening op iedere hoek van het dak
- Max. sneeuwbelasting dak 220 kg/m²
- Vloer bestaat uit een stabiele houten constructie met dwarsliggers en eenzijdig geschaafde planken met een messing/groef verbinding.
- Max. verdeelde last op de vloer 500 kg/m²
- Windlast: 0,59 kn/m² (windgebied 2, binnenland)
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Onderhoudsarm.
- Optioneel tegen meerprijs leverbaar (o.a.):
 - Kraanvoorziening t.b.v. hijsen container inclusief belading

- Heftrucksleden
- Aflakken buitenzijde in standaard RAL kleur: RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag
- Diverse inrichtingsmogelijkheden

Aangemaakt op: 04-05-2024
09:35:17 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Materiaalcontainer combi MC 1540

Maatvoering Materiaalcontainer combi MC 1540

Artikelnummer	1540
Afmeting uitwendig LxBxH	5080 x 4340 x 2150 mm
Afmeting inwendig LxBxH	5000 x 4200 x 2000 mm
Gewicht	1120 kg
Enkele deur BxH	1300 x 1890 mm
Vloeroppervlakte ca.	21 m ²
Levering	standaard in pakket, montage optioneel (aanvragen)

Specificaties Materiaalcontainer combi MC 1540

Versie 2.0 - 29-07-2019

[FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS:](#)

Fladafi Materiaalcontainers kunnen overal worden ingezet daar waar materiaal en gereedschappen diefstalveilig en beschermd tegen weersomstandigheden opgeslagen moeten worden. Denk hierbij aan bouwplaatsen, industriële bedrijven, benzinepompen, en scholen.

- Materiaalcontainers (muv de combi-modellen) zijn standaard gemonteerd, maar altijd weer demontabel.
- Standaard voorzien van hijsogen voor (leeg) transport (muv de combi-modellen).
- Unieke constructie met statistische berekening
- Zijwanden, deur en dak uit sendzimir verzinkt stalen damwandprofielen.
- Dak met geïntegreerde regengoten, afvoeropening op iedere hoek van het dak
- Max. sneeuwbelasting dak 220 kg/m²
- Vloer bestaat uit een stabiele houten constructie met dwarsliggers en eenzijdig geschaafde planken met een messing/groef verbinding.
- Max. verdeelde last op de vloer 500 kg/m²
- Windlast: 0,59 kn/m² (windgebied 2, binnenland)
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Onderhoudsarm.
- Optioneel tegen meerprijs leverbaar (o.a.):
 - Kraanvoorziening t.b.v. hijsen container inclusief belading

- Heftrucksleden
- Aflakken buitenzijde in standaard RAL kleur: RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag
- Diverse inrichtingsmogelijkheden

Aangemaakt op: 04-05-2024
09:35:17 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Materiaalcontainer combi MC 1560

Maatvoering Materiaalcontainer combi MC 1560

Artikelnummer	1560
Afmeting uitwendig LxBxH	5080 x 6520 x 2150 mm
Afmeting inwendig LxBxH	5000 x 6350 x 2000 mm
Gewicht	1460 kg
Enkele deur BxH	1300 x 1890 mm
Vloeroppervlakte ca.	32 m ²
Levering	standaard in pakket, montage optioneel (aanvragen)

Specificaties Materiaalcontainer combi MC 1560

Versie 2.0 - 29-07-2019

[FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS:](#)

Fladafi Materiaalcontainers kunnen overal worden ingezet daar waar materiaal en gereedschappen diefstalveilig en beschermd tegen weersomstandigheden opgeslagen moeten worden. Denk hierbij aan bouwplaatsen, industriële bedrijven, benzinepompen, en scholen.

- Materiaalcontainers (muv de combi-modellen) zijn standaard gemonteerd, maar altijd weer demontabel.
- Standaard voorzien van hijsogen voor (leeg) transport (muv de combi-modellen).
- Unieke constructie met statistische berekening
- Zijwanden, deur en dak uit sendzimir verzinkt stalen damwandprofielen.
- Dak met geïntegreerde regengoten, afvoeropening op iedere hoek van het dak
- Max. sneeuwbelasting dak 220 kg/m²
- Vloer bestaat uit een stabiele houten constructie met dwarsliggers en eenzijdig geschaafde planken met een messing/groef verbinding.
- Max. verdeelde last op de vloer 500 kg/m²
- Windlast: 0,59 kn/m² (windgebied 2, binnenland)
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Onderhoudsarm.
- Optioneel tegen meerprijs leverbaar (o.a.):
 - Kraanvoorziening t.b.v. hijsen container inclusief belading

- Heftrucksleden
- Aflakken buitenzijde in standaard RAL kleur: RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag
- Diverse inrichtingsmogelijkheden