

Aangemaakt op: 04-05-2024
10:14:16 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Materiaalcontainer MC 1600

Maatvoering Materiaalcontainer MC 1600

Artikelnummer	1620+1622+1111
Afmeting uitwendig LxBxH	6080 x 2170 x 2150 mm.
Afmeting inwendig LxBxH	5940 x 2000 x 2000 mm.
Gewicht	900 kg
Enkele deur BxH	1300 x 1890 mm in de lange of korte zijde (bij bestelling opgeven in opmerking-veld)
Vloeroppervlakte ca.	12 m ²
Levering	gemonteerd, inclusief hijsogen voor leeg transport

Specificaties Materiaalcontainer MC 1600

Versie 2.0 - 29-07-2019

[FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS:](#)

Fladafi Materiaalcontainers kunnen overal worden ingezet daar waar materiaal en gereedschappen diefstalveilig en beschermd tegen weersomstandigheden opgeslagen moeten worden. Denk hierbij aan bouwplaatsen, industriële bedrijven, benzinepompen, en scholen.

- Materiaalcontainers (muv de combi-modellen) zijn standaard gemonteerd, maar altijd weer demontabel.
- Standaard voorzien van hijsogen voor (leeg) transport (muv de combi-modellen).
- Unieke constructie met statistische berekening
- Zijwanden, deur en dak uit sendzimir verzinkt stalen damwandprofielen.
- Dak met geïntegreerde regengoten, afvoeropening op iedere hoek van het dak
- Max. sneeuwbelasting dak 220 kg/m²
- Vloer bestaat uit een stabiele houten constructie met dwarsliggers en eenzijdig geschaafde planken met een messing/groef verbinding.
- Max. verdeelde last op de vloer 500 kg/m²
- Windlast: 0,59 kn/m² (windgebied 2, binnenland)
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Onderhoudsarm.
- Optioneel tegen meerprijs leverbaar (o.a.):

- Kraanvoorziening t.b.v. hijsen container inclusief belading
- Heftrucksleden
- Aflakken buitenzijde in standaard RAL kleur: RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag
- Diverse inrichtingsmogelijkheden