

Aangemaakt op: 05-05-2024
04:21:42 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Nooddouche vorstvrij MB 200

Maatvoering Nooddouche vorstvrij MB 200

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Kunststof buitenmantel
Leidingwerk	Gegalvaniseerd
Bediening	RVS trekhendel
Wateropbrengst	80 ltr/min. (2 Bar G)
Wateraanvoer	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt geschikt voor Normale Zone.
Vorstvrij	tot -30°

Specificaties Nooddouche vorstvrij MB 200

Kenmerken:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Uitgevoerd met gegalvaniseerd of RVS leidingwerk in geïsoleerde kunststof buitenmantel.
- Geschikt voor buitenopstelling tot een temperatuur van -30°C.
- Leidingwerk vorstbeschermd door middel van zelfregulerend verwarmingslint.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Oogdouche met dubbele sproeikop geplaatst in een slagvast kunststof bak met een scharnierbaar deksel.
- Oogdouche voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Levering in pakket, montage en aansluiten dient door opdrachtgever te worden verzorgd.
- Atex uitvoering op aanvraag.