

Aangemaakt op: 05-05-2024
00:53:15 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Oog- en nooddouche MBS 250-50 -RVS (-30°)

Maatvoering Oog- en nooddouche MBS 250-50 -RVS (-30°)

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Oogbad en buitenmantel en douchekop van kunststof
Leidingwerk	RVS
Bediening	Douche RVS trekhendel. Oogbad dekselbediening
Wateropbrengst	Douche 80 ltr/min, Bad 12 ltr/min.
Wateraanvoer	1½" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt geschikt voor Normale Zone
Vorstvrij	Tot -30°

Specificaties Oog- en nooddouche MBS 250-50 -RVS (-30°)

Kenmerken:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Uitgevoerd met gegalaniseerd of RVS leidingwerk in geïsoleerde kunststof buitenmantel.
- Geschikt voor buitenopstelling tot een temperatuur van -30°C.
- Leidingwerk vorstbeschermd door middel van zelfregulerend verwarmingslint.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Oogdouche met dubbele sproeikop geplaatst in een slagvast kunststof bak met een scharnierbaar deksel.
- Oogdouche voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Levering in pakket, montage en aansluiten dient door opdrachtgever te worden verzorgd.
- Atex uitvoering op aanvraag.