

Aangemaakt op: 03-05-2024
06:45:33 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: G90 Gasfleskast model S

Maatvoering G90 Gasfleskast model S

Artikelnummer	79-130660-421 + VERPEX06GS
Afm. uitwendig BxDxH	ca. 595 x 610 x 1.532 mm (H incl. kastflens)
Afm. inwendig BxDxH	ca. 438 x 408 x 1193 mm
Deur	Enkele deur
Eigen gewicht	ca. 256 kg
Opslagcapaciteit	2 x 10 liter/Ø 140 mm of 6 x 1 liter/Ø 83 mm
Kleur romp/deuren	RAL7035/lichtgrijs, deur optioneel in RAL 3003/robijnrood
Standaard inrichting	2 x horizontale montagerails t.b.v. meet- en verdeelapparatuur. -□2 x flessenhouder met snel-spanband voor het vastzetten van 10- liter-gasflessen. -□1 x uitklapbare oprijplaat

Specificaties G90 Gasfleskast model S

Versie 1.0 - 03-2019

[BRANDWERENDE \(F90\) GASFLESKASTEN](#)

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Kasten alleen geschikt voor in pandige toepassing.
- Brandwerendheid 90 minuten bepaald volgens de Europese Norm (NEN-)EN 14470-2.
- CE, TÜV en GS keurmerk "Geprüfte Sicherheit".
- Behuizing/deur vervaardigd uit staalplaat gepoedercoat in RAL 7035/grijs. Zonder meerprijs deur optioneel afgelakt in RAL 3003/robijnrood. (artikelnummer eindigend op 021 ipv 421)
- Binnen-behuizing vervaardigd uit onbrandbare, milieuvriendelijke materialen afgewerkt met een chemisch resistente antistatische kunststof binnenbekleding in RAL 7035/grijs.
- Uitgevoerd met een dubbele- of enkele deur met handgreep afsluitbaar met cilinderslot.
- Deursponning voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand hermetisch wordt afgesloten.

- Standaard inrichting: - 2 x horizontale montagerails t.b.v. meet- en verdeelapparatuur, flessenhouder(s) voor het vastzetten van gasflessen, 1x opklapbare oprijplaat.
- Kastromp potentiaalvrij geaard tot op het aardingsaansluitpunt op het kastdak.
- Be- en ontluchting met zelfsluitende brandkleppen in het dak en voorzien van flens Ø 80 mm.
- Leidingen en kabels kunnen eenvoudig door in het dak aangebrachte voorbereide openingen doorgevoerd worden.
- Voor het veilig en eenvoudig plaatsen en verwijderen van gasflessen is standaard een gedempte inklapbare oprijplaat aangebracht.
- Voor het waterpas opstellen is de kast op de voorzijde uitgevoerd met stelpeutjes.
- Gevarenaanduiding door middel van pictogrammen volgens (NEN)EN-14470-2.

Aangemaakt op: 03-05-2024
06:45:33 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: G90 Hiltra gasfleskast model M

Maatvoering G90 Hiltra gasfleskast model M

Artikelnummer	79-200660-421 + VERPEX06GS
Afm. uitwendig BxDxH	ca. 595 x 610 x 2.187 mm (H incl. kastflens)
Afm. inwendig BxDxH	ca. 430 x 388 x 1.826 mm
Deur	enkele deur
Eigen gewicht	ca. 348 kg
Kleur romp/deuren	RAL7035/lichtgrijs, deur optioneel in RAL 3003/robijnrood
Opslagcapaciteit	1 x 50 liter/Ø 229 mm of 2 x 10 liter/Ø 140 mm
Standaard inrichting	2 x horizontale montagerails t.b.v. meet- en verdeelapparatuur, 1 x flessenhouder met snel-spanband voor het vastzetten van 50 liter gasflessen, 1 x uitklapbare oprijplaat

Specificaties G90 Hiltra gasfleskast model M

Versie 1.0 - 03-2019

[BRANDWERENDE \(F90\) GASFLESKASTEN](#)

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Kasten alleen geschikt voor in pandige toepassing.
- Brandwerendheid 90 minuten bepaald volgens de Europese Norm (NEN-)EN 14470-2.
- CE, TÜV en GS keurmerk "Geprüfte Sicherheit".
- Behuizing/deur vervaardigd uit staalplaat gepoedercoat in RAL 7035/grijs. Zonder meerprijs deur optioneel afgelakt in RAL 3003/robijnrood. (artikelnummer eindigend op 021 ipv 421)
- Binnen-behuizing vervaardigd uit onbrandbare, milieuvriendelijke materialen afgewerkt met een chemisch resistente antistatische kunststof binnenbekleding in RAL 7035/grijs.
- Uitgevoerd met een dubbele- of enkele deur met handgreep afsluitbaar met cilinderslot.
- Deursponning voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand hermetisch wordt afgesloten.

- Standaard inrichting: - 2 x horizontale montagerails t.b.v. meet- en verdeelapparatuur, flessenhouder(s) voor het vastzetten van gasflessen, 1x opklapbare oprijplaat.
- Kastromp potentiaalvrij geaard tot op het aardingsaansluitpunt op het kastdak.
- Be- en ontluchting met zelfsluitende brandkleppen in het dak en voorzien van flens Ø 80 mm.
- Leidingen en kabels kunnen eenvoudig door in het dak aangebrachte voorbereide openingen doorgevoerd worden.
- Voor het veilig en eenvoudig plaatsen en verwijderen van gasflessen is standaard een gedempte inklapbare oprijplaat aangebracht.
- Voor het waterpas opstellen is de kast op de voorzijde uitgevoerd met stelpeutjes.
- Gevarenaanduiding door middel van pictogrammen volgens (NEN)EN-14470-2.

Aangemaakt op: 03-05-2024
06:45:33 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: G90 Hiltra gasfleskast model L

Maatvoering G90 Hiltra gasfleskast model L

Artikelnummer	79-200960-421 + VERPEX09GS
Afm. uitwendig BxDxH	ca. 895 x 610 x 2.187 mm (H incl. kastflens)
Afm. inwendig BxDxH	ca. 730 x 404 x 1.826 mm
Deur	dubbele deur
Eigen gewicht	ca. 477 kg
Kleur romp/deuren	RAL7035/lichtgrijs, deur optioneel in RAL 3003/robijnrood
Opslagcapaciteit	2 x 50 liter/Ø 229 mm of 4 x 10 liter/Ø 140 mm
Standaard inrichting	2x horizontale montagerails t.b.v. meet- en verdeelapparatuur, 2 x flessenhouder voor het vastzetten van 50-liter-gasflessen, 1 x opklapbare oprijplaat

Specificaties G90 Hiltra gasfleskast model L

Versie 1.0 – 03-2019

[BRANDWERENDE \(F90\) GASFLESKASTEN](#)

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Kasten alleen geschikt voor in pandige toepassing.
- Brandwerendheid 90 minuten bepaald volgens de Europese Norm (NEN-)EN 14470-2.
- CE, TÜV en GS keurmerk "Geprüfte Sicherheit".
- Behuizing/deur vervaardigd uit staalplaat gepoedercoat in RAL 7035/grijs. Zonder meerprijs deur optioneel afgelakt in RAL 3003/robijnrood. (artikelnummer eindigend op 021 ipv 421)
- Binnen-behuizing vervaardigd uit onbrandbare, milieuvriendelijke materialen afgewerkt met een chemisch resistente antistatische kunststof binnenbekleding in RAL 7035/grijs.
- Uitgevoerd met een dubbele- of enkele deur met handgreep afsluitbaar met cilinderslot.
- Deursponning voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand hermetisch wordt afgesloten.
- Standaard inrichting: - 2 x horizontale montagerails t.b.v. meet- en verdeelapparatuur,

flessenhouder(s) voor het vastzetten van gasflessen, 1x opklapbare oprijplaat.

- Kastromp potentiaalvrij geaard tot op het aardingsaansluitpunt op het kastdak.
- Be- en ontluchting met zelfsluitende brandkleppen in het dak en voorzien van flens Ø 80 mm.
- Leidingen en kabels kunnen eenvoudig door in het dak aangebrachte voorbereide openingen doorgevoerd worden.
- Voor het veilig en eenvoudig plaatsen en verwijderen van gasflessen is standaard een gedempte inklapbare oprijplaat aangebracht.
- Voor het waterpas opstellen is de kast op de voorzijde uitgevoerd met stelvoetjes.
- Gevarenaanduiding door middel van pictogrammen volgens (NEN)EN-14470-2.

Aangemaakt op: 03-05-2024
06:45:33 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: G90 Hiltra gasfleskast model XL

Maatvoering G90 Hiltra gasfleskast model XL

Artikelnummer	79-201260-421 + VERPEX12GS
Afm. uitwendig BxDxH	ca. 1.395 x 610 x 2.187 mm (H incl. kastflens)
Afm. inwendig BxDxH	ca. 1.030 x 404 x 1.826 mm
Deur	dubbele vleugeldeur
Eigen gewicht	ca. 595 kg
Kleur romp/deuren	RAL7035/lichtgrijs, deur optioneel in RAL 3003/robijnrood
Opslagcapaciteit	4 x 50 liter/Ø 229 mm of 6 x 10 liter/Ø 140 mm
Standaard inrichting	2 x horizontale montagerails t.b.v. meet- en verdeelapparatuur, 3 x flessenhouder voor het vastzetten van 50-liter-gasflessen, 1 x opklapbare oprijplaat

Specificaties G90 Hiltra gasfleskast model XL

Versie 1.0 - 03-2019

[BRANDWERENDE \(F90\) GASFLESKASTEN](#)

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Kasten alleen geschikt voor in pandige toepassing.
- Brandwerendheid 90 minuten bepaald volgens de Europese Norm (NEN-)EN 14470-2.
- CE, TÜV en GS keurmerk "Geprüfte Sicherheit".
- Behuizing/deur vervaardigd uit staalplaat gepoedercoat in RAL 7035/grijs. Zonder meerprijs deur optioneel afgelakt in RAL 3003/robijnrood. (artikelnummer eindigend op 021 ipv 421)
- Binnen-behuizing vervaardigd uit onbrandbare, milieuvriendelijke materialen afgewerkt met een chemisch resistente antistatische kunststof binnenbekleding in RAL 7035/grijs.
- Uitgevoerd met een dubbele- of enkele deur met handgreep afsluitbaar met cilinderslot.
- Deursponning voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand hermetisch wordt afgesloten.

- Standaard inrichting: - 2 x horizontale montagerails t.b.v. meet- en verdeelapparatuur, flessenhouder(s) voor het vastzetten van gasflessen, 1x opklapbare oprijplaat.
- Kastromp potentiaalvrij geaard tot op het aardingsaansluitpunt op het kastdak.
- Be- en ontluchting met zelfsluitende brandkleppen in het dak en voorzien van flens Ø 80 mm.
- Leidingen en kabels kunnen eenvoudig door in het dak aangebrachte voorbereide openingen doorgevoerd worden.
- Voor het veilig en eenvoudig plaatsen en verwijderen van gasflessen is standaard een gedempte inklapbare oprijplaat aangebracht.
- Voor het waterpas opstellen is de kast op de voorzijde uitgevoerd met stelvoetjes.
- Gevarenaanduiding door middel van pictogrammen volgens (NEN)EN-14470-2.

Aangemaakt op: 03-05-2024
06:45:33 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: G90 Hiltra gasfleskast model XXL

Maatvoering G90 Hiltra gasfleskast model XXL

Artikelnummer	79-201460-421 + VERPEX14GS
Afm. uitwendig BxDxH	ca. 1.395 x 610 x 2.187 mm (H incl. kastflens)
Afm. inwendig BxDxH	ca. 1.230 x 404 x 1.826 mm
Deur	dubbele vleugel deur
Eigen gewicht	ca. 715 kg
Kleur romp/deuren	RAL7035/lichtgrijs, deur optioneel in RAL 3003/robinrood
Opslagcapaciteit	4 x 50 liter/Ø 229 mm of 8 x 10 liter/Ø 140 mm
Standaard inrichting	2 x horizontale montagerails t.b.v. meet- en verdeelapparatuur, 4 x flessenhouder met snel-spanband voor het vastzetten van 50-liter-gasflessen, 1 x opklapbare oprijplaat

Specificaties G90 Hiltra gasfleskast model XXL

Versie 1.0 – 03-2019

[BRANDWERENDE \(F90\) GASFLESKASTEN](#)

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Kasten alleen geschikt voor in pandige toepassing.
- Brandwerendheid 90 minuten bepaald volgens de Europese Norm (NEN-)EN 14470-2.
- CE, TÜV en GS keurmerk "Geprüfte Sicherheit".
- Behuizing/deur vervaardigd uit staalplaat gepoedercoat in RAL 7035/grijs. Zonder meerprijs deur optioneel afgelakt in RAL 3003/robinrood. (artikelnummer eindigend op 021 ipv 421)
- Binnen-behuizing vervaardigd uit onbrandbare, milieuvriendelijke materialen afgewerkt met een chemisch resistente antistatische kunststof binnenbekleding in RAL 7035/grijs.
- Uitgevoerd met een dubbele- of enkele deur met handgreep afsluitbaar met cilinderslot.
- Deursponning voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand hermetisch wordt afgesloten.
- Standaard inrichting: - 2 x horizontale montagerails t.b.v. meet- en verdeelapparatuur,

flessenhouder(s) voor het vastzetten van gasflessen, 1x opklapbare oprijplaat.

- Kastromp potentiaalvrij geaard tot op het aardingsaansluitpunt op het kastdak.
- Be- en ontluchting met zelfsluitende brandkleppen in het dak en voorzien van flens Ø 80 mm.
- Leidingen en kabels kunnen eenvoudig door in het dak aangebrachte voorbereide openingen doorgevoerd worden.
- Voor het veilig en eenvoudig plaatsen en verwijderen van gasflessen is standaard een gedempte inklapbare oprijplaat aangebracht.
- Voor het waterpas opstellen is de kast op de voorzijde uitgevoerd met stelvoetjes.
- Gevarenaanduiding door middel van pictogrammen volgens (NEN)EN-14470-2.