

Aangemaakt op: 04-05-2024
01:03:34 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Recirculatie-filter en ventilatorbox H40 (zonder filter)

Maatvoering Recirculatie-filter en ventilatorbox H40 (zonder filter)

Artikelnummer	999999994
Omgeving	staal 12/10, geëpoxeerd RAL 9010/wit en RAL 5015/blauw
Afmeting BxDxH	270 x 460 x 670 mm
Eigen gewicht	ca. 18 kg
Aansluiting	220-240 V/50Hz
Aansluitsnoer	ja, ca. 1,5 mtr
Motorvermogen	20 Watt
Nenstroom	0,10 A
Nominale capaciteit	86 m ³ /uur
IP-klasse	IP 54
Geluidsdrukpegel	± 43 dB(A)
Flensaansluiting, inlaat	2x Ø 100 mm
Stoffilter (voorfilter)	92% efficiëntie op partikels < 3 µm
Actief koolfilter BxDxH	390 x 390 x 70 mm (8 kg)
Normering koolfilters	NFX 15-211
Filterafmeting	200 x 400 x 100 mm
Filters voor	organische stoffen, organische+corrosieve stoffen en formaldehyde dampen
Waarschuwing-ledlampje	op goede werking van de ventilator
Zichtvenster	op aanwezigheid juiste filter
Akoestisch alarm, per 60 uur	voor verzadigingscheck op filter

Specificaties Recirculatie-filter en ventilatorbox H40 (zonder filter)

De ventilatorboxen zijn leverbaar met en zonder een koolstoffilter. De ventilatorbox met een koolstoffilter kan worden toegepast indien aanleg van een ventilatie naar de buitenlucht niet of tegen hoge kosten mogelijk is. De electromechanische ventilator (230V) verzorgt een continue afzuiging van schadelijke en gevaarlijke dampen. De dampen worden gefilterd via een in de box ingebouwd koolstoffilter voordat deze, zonder gevaar voor de omgeving, worden uitgeblazen in de ruimte. Ook leverbaar in Exe uitvoering en met een PVC omkasting (alleen SWD). Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Verbindingskit KRC (1 mtr slang Ø 100 + 2x klem)	190160222
Verloopstuk ELE75 Ø 100 -> Ø 75 mm	190160223
Handpomp PMAF tbv testbuisjes	PMAF
Set van 10 testbuisjes TROR (organische stoffen)	TROR
Set van 10 testbuisjes TRAC (corrosieve stoffen)	TRAC
Set van 5x testbuisjes TROA (5x tbv organische- en 5x tbv corrosieve stoffen)	TROA
Actief koolfilter AMM 50 (ammoniak-dampen)	AMM 50
Actief koolfilter ORG 50 (organische stoffen> ORG-FC tbv H40)	190160224
Actief koolfilter CORG 51 (organische en corrosieve stoffen > CORG-FC tbv H40)	190160226
Actief koolfilter FOR 50 (formaldehyde dampen > FOR-FC tbv H40)	190160227