

Aangemaakt op: 02-05-2024  
20:45:37 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: SWD ventilator ENG 3-6**

## Maatvoering SWD ventilator ENG 3-6

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                      | 190170620                |
| Aansluiting                        | 230 V / 50 Hz            |
| Motorvermogen                      | 90 Watt                  |
| Nenstroom                          | 0,76 A                   |
| Nominale capaciteit                | 430 m <sup>3</sup> / uur |
| Max.drukverschil                   | 340 Pa                   |
| IP-Klasse                          | IP 54                    |
| Geluidsdrukpegel (alleen de motor) | ± 65 dB(A)               |
| Flensaansluiting                   | Ø 100 mm (beide zijden)  |
| Gewicht                            | 4,2 kg                   |

**Specificaties SWD ventilator ENG 3-6**

Om gevaarlijke situaties als gevolg van explosieve- of schadelijke luchtmengsels te voorkomen, moet een opslagruimte voor gevaarlijke stoffen op doelmatige wijze worden geventileerd. De meest gangbare modellen zijn los leverbaar om uw aanwezige opslagruimte mee uit te rusten. Uiteraard zijn de getoonde producten toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

## Kenmerken:

- Leverbaar in Eex en SWD (spatwaterdichte) uitvoering.
- Ventilatoren uit staal (uit RVS of kunststof op aanvraag).
- Tevens leverbaar Atex motorbeveiliging/werkschakelaar.
- Tevens leverbaar Atex wandcontactdoos.
- Tevens leverbaar Atex aan/uit schakelaar en Atex voedingsdoos.
- Optioneel leverbaar montagebeugel.

**Optioneel**

| Optie omschrijving                 | Optie artikelnummer |
|------------------------------------|---------------------|
| Montagevoet gelakt tbv SWD ENG 3-6 | 190171260           |

Aangemaakt op: 02-05-2024  
20:45:37 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: SWD ventilator ENG 3-6 RVS 304**

## Maatvoering SWD ventilator ENG 3-6 RVS 304

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                      | 190170604                |
| Aansluiting                        | 230 V/50 Hz              |
| Motorvermogen                      | 90 Watt                  |
| Nenstroom                          | 0,76 A                   |
| Nominale capaciteit                | 430 m <sup>3</sup> / uur |
| Max.drukverschil                   | 340 Pa                   |
| IP-Klasse                          | IP 54                    |
| Geluidsdrukpegel (alleen de motor) | ± 65 dB(A)               |
| Flensaansluiting                   | Ø 100 mm (beide zijden)  |

**Specificaties SWD ventilator ENG 3-6 RVS 304**

Om gevaarlijke situaties als gevolg van explosieve- of schadelijke luchtmengsels te voorkomen, moet een opslagruimte voor gevaarlijke stoffen op doelmatige wijze worden geventileerd. De meest gangbare modellen zijn los leverbaar om uw aanwezige opslagruimte mee uit te rusten. Uiteraard zijn de getoonde producten toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

## Kenmerken:

- Leverbaar in Eex en SWD (spatwaterdichte) uitvoering.
- Ventilatoren uit staal (uit RVS of kunststof op aanvraag).
- Tevens leverbaar Atex motorbeveiliging/werkschakelaar.
- Tevens leverbaar Atex wandcontactdoos.
- Tevens leverbaar Atex aan/uit schakelaar en Atex voedingsdoos.
- Optioneel leverbaar montagebeugel.

Aangemaakt op: 02-05-2024  
20:45:37 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Atex ventilator ENG 3-6**

## Maatvoering Atex ventilator ENG 3-6

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                      | 190170520                |
| Aansluiting                        | 230 V / 50 Hz            |
| Motorvermogen                      | 120 Watt                 |
| Nenstroom                          | 1,07 A                   |
| Nominale capaciteit                | 430 m <sup>3</sup> / uur |
| Max.drukverschil                   | 340 Pa                   |
| IP-Klasse                          | IP 54                    |
| Geluidsdrukpegel (alleen de motor) | ± 65 dB(A)               |
| Flensaansluiting                   | Ø 100 mm (beide zijden)  |
| Atex klassificatie                 | Ex II 2 Gc T4            |
| Gewicht                            | 6,6 kg                   |

**Specificaties Atex ventilator ENG 3-6**

Om gevaarlijke situaties als gevolg van explosieve- of schadelijke luchtmengsels te voorkomen, moet een opslagruimte voor gevaarlijke stoffen op doelmatige wijze worden geventileerd. De meest gangbare modellen zijn los leverbaar om uw aanwezige opslagruimte mee uit te rusten. Uiteraard zijn de getoonde producten toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

## Kenmerken:

- Leverbaar in Eex en SWD (spatwaterdichte) uitvoering.
- Ventilatoren uit staal (uit RVS of kunststof op aanvraag).
- Tevens leverbaar Atex motorbeveiliging/werkschakelaar.
- Tevens leverbaar Atex wandcontactdoos.
- Tevens leverbaar Atex aan/uit schakelaar en Atex voedingsdoos.
- Optioneel leverbaar montagebeugel.

## Optioneel

| Optie omschrijving                  | Optie artikelnummer |
|-------------------------------------|---------------------|
| Montagevoet gelakt tbv Atex ENG 3-6 | 190171520           |

Aangemaakt op: 02-05-2024  
20:45:37 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Atex ventilator ENG 3-6 RVS 304**

## Maatvoering Atex ventilator ENG 3-6 RVS 304

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                      | 190170700                |
| Aansluiting                        | 230 V/50 Hz              |
| Motorvermogen                      | 120 Watt                 |
| Nenstroom                          | 1,07 A                   |
| Nominale capaciteit                | 430 m <sup>3</sup> / uur |
| Max.drukverschil                   | 340 Pa                   |
| IP-Klasse                          | IP 54                    |
| Geluidsdrukpegel (alleen de motor) | ± 65 dB(A)               |
| Flensaansluiting                   | Ø 100 mm (beide zijden)  |

**Specificaties Atex ventilator ENG 3-6 RVS 304**

Om gevaarlijke situaties als gevolg van explosieve- of schadelijke luchtmengsels te voorkomen, moet een opslagruimte voor gevaarlijke stoffen op doelmatige wijze worden geventileerd. De meest gangbare modellen zijn los leverbaar om uw aanwezige opslagruimte mee uit te rusten. Uiteraard zijn de getoonde producten toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

## Kenmerken:

- Leverbaar in Eex en SWD (spatwaterdichte) uitvoering.
- Ventilatoren uit staal (uit RVS of kunststof op aanvraag).
- Tevens leverbaar Atex motorbeveiliging/werkschakelaar.
- Tevens leverbaar Atex wandcontactdoos.
- Tevens leverbaar Atex aan/uit schakelaar en Atex voedingsdoos.
- Optioneel leverbaar montagebeugel.