

Aangemaakt op: 03-05-2024
03:52:53 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: SWD ventilator ENG 3-6

Maatvoering SWD ventilator ENG 3-6

Artikelnummer	190170620
Aansluiting	230 V / 50 Hz
Motorvermogen	90 Watt
Nenstroom	0,76 A
Nominale capaciteit	430 m ³ / uur
Max.drukverschil	340 Pa
IP-Klasse	IP 54
Geluidsdrukpegel (alleen de motor)	± 65 dB(A)
Flensaansluiting	Ø 100 mm (beide zijden)
Gewicht	4,2 kg

Specificaties SWD ventilator ENG 3-6

Om gevaarlijke situaties als gevolg van explosieve- of schadelijke luchtmengsels te voorkomen, moet een opslagruimte voor gevaarlijke stoffen op doelmatige wijze worden geventileerd. De meest gangbare modellen zijn los leverbaar om uw aanwezige opslagruimte mee uit te rusten. Uiteraard zijn de getoonde producten toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Leverbaar in Eex en SWD (spatwaterdichte) uitvoering.
- Ventilatoren uit staal (uit RVS of kunststof op aanvraag).
- Tevens leverbaar Atex motorbeveiliging/werkschakelaar.
- Tevens leverbaar Atex wandcontactdoos.
- Tevens leverbaar Atex aan/uit schakelaar en Atex voedingsdoos.
- Optioneel leverbaar montagebeugel.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Montagevoet gelakt tbv SWD ENG 3-6	190171260