

Aangemaakt op: 08-05-2024
07:12:45 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Kastventilator ENG 1-1,6

Maatvoering Kastventilator ENG 1-1,6

Artikelnummer	190170400
Aansluiting	230 V/50 Hz
Motorvermogen	24 Watt
Nenstroom	0,2 A
Nominale capaciteit	± 96 m³/uur
Max. drukverschil	125 Pa
IP klasse	IP 20
Geluidsdrukpegel	± 45 dB(A) (alleen de motor, niet de luchtstroom)
Flensaansluiting	Ø 80 mm

Specificaties Kastventilator ENG 1-1,6

Veiligheidskasten dienen op de buitenlucht te worden geventileerd indien er sprake is van de aanwezigheid van gevaarlijke dampen van de opgeslagen stoffen. De ventilatoren zijn tevens leverbaar in Atex uitvoering.

- Uitvoering in staal of RVS.
- Levering in Atex of SWD uitvoering.
- Duits kwaliteitsproduct.
- Ventilator wordt montageklaar meegeleverd.
- Stroomaansluiting is door uzelf/derden te verzorgen.
- Atex motorbeveiliger/werkschakelaar optioneel leverbaar.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Montagevoet gelakt tbv ENG 1-1,6 swd (niet nodig bij plaatsing op Labsaver)	190170401

Aangemaakt op: 08-05-2024
07:12:45 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Kastventilator ENG 1-1,6 RVS

Maatvoering Kastventilator ENG 1-1,6 RVS

Artikelnummer	190170601
Aansluiting	230 V/50 Hz
Motorvermogen	24 Watt
Nenstroom	0,2 A
Nominale capaciteit	± 96 m³/uur
Max. drukverschil	125 Pa
IP klasse	IP 20
Geluidsdrukpegel	± 45 dB(A) (alleen de motor, niet de luchtstroom)
Flensaansluiting	Ø 80 mm

Specificaties Kastventilator ENG 1-1,6 RVS

Veiligheidskasten dienen op de buitenlucht te worden geventileerd indien er sprake is van de aanwezigheid van gevaarlijke dampen van de opgeslagen stoffen. De ventilatoren zijn tevens leverbaar in Atex uitvoering.

- Uitvoering in staal of RVS.
- Levering in Atex of SWD uitvoering.
- Duits kwaliteitsproduct.
- Ventilator wordt montageklaar meegeleverd.
- Stroomaansluiting is door uzelf/derden te verzorgen.
- Atex motorbeveiliger/werkschakelaar optioneel leverbaar.

Aangemaakt op: 08-05-2024
07:12:45 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Kastventilator ENG 2-2,5

Maatvoering Kastventilator ENG 2-2,5

Artikelnummer	190170602
Aansluiting	230 V/50 Hz
Motorvermogen	30 Watt
Nenstroom	0,25 A
Nominale capaciteit	± 190 m³/uur
Max. drukverschil	230 Pa
IP klasse	IP 44
Geluidsdrukpegel	± 62 dB(A)
Flensaansluiting	Ø 80 mm

Specificaties Kastventilator ENG 2-2,5

Veiligheidskasten dienen op de buitenlucht te worden geventileerd indien er sprake is van de aanwezigheid van gevaarlijke dampen van de opgeslagen stoffen. De ventilatoren zijn tevens leverbaar in Atex uitvoering.

- Uitvoering in staal of RVS.
- Levering in Atex of SWD uitvoering.
- Duits kwaliteitsproduct.
- Ventilator wordt montageklaar meegeleverd.
- Stroomaansluiting is door uzelf/derden te verzorgen.
- Atex motorbeveiliger/werkschakelaar optioneel leverbaar.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Montagevoet gelakt tbv ENG 2-2,5 swd (niet nodig bij plaatsing op Labsaver)	190171602

Aangemaakt op: 08-05-2024
07:12:45 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Kastventilator ENG 2-2,5 RVS

Maatvoering Kastventilator ENG 2-2,5 RVS

Artikelnummer	190170603
Aansluiting	230 V/50 Hz
Motorvermogen	30 Watt
Nenstroom	0,25 A
Nominale capaciteit	± 190 m³/uur
Max. drukverschil	230 Pa
IP klasse	IP 44
Geluidsdrukpegel	± 62 dB(A)
Flensaansluiting	Ø 80 mm

Specificaties Kastventilator ENG 2-2,5 RVS

Veiligheidskasten dienen op de buitenlucht te worden geventileerd indien er sprake is van de aanwezigheid van gevaarlijke dampen van de opgeslagen stoffen. De ventilatoren zijn tevens leverbaar in Atex uitvoering.

- Uitvoering in staal of RVS.
- Levering in Atex of SWD uitvoering.
- Duits kwaliteitsproduct.
- Ventilator wordt montageklaar meegeleverd.
- Stroomaansluiting is door uzelf/derden te verzorgen.
- Atex motorbeveiliger/werkschakelaar optioneel leverbaar.

Aangemaakt op: 08-05-2024
07:12:45 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Atex Kastventilator ENG 2-2,5

Maatvoering Atex Kastventilator ENG 2-2,5

Artikelnummer	190170500
Aansluiting	230 V/50 Hz
Motorvermogen	120 Watt
Nenstroom	1,07 A
Nominale capaciteit	± 190 m³/uur
Max. drukverschil	230 Pa
Atex classificatie	Ex II 2 G c T4
IP klasse	IP 55
Geluidsdrukpegel	± 65 dB(A)
Flensaansluiting	Ø 80 mm

Specificaties Atex Kastventilator ENG 2-2,5

Veiligheidskasten dienen op de buitenlucht te worden geventileerd indien er sprake is van de aanwezigheid van gevaarlijke dampen van de opgeslagen stoffen. De ventilatoren zijn tevens leverbaar in Atex uitvoering.

- Uitvoering in staal of RVS.
- Levering in Atex of SWD uitvoering.
- Duits kwaliteitsproduct.
- Ventilator wordt montageklaar meegeleverd.
- Stroomaansluiting is door uzelf/derden te verzorgen.
- Atex motorbeveiliger/werkschakelaar optioneel leverbaar.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Montagevoet gelakt tbv ENG 2-2,5 atex (niet nodig bij plaatsing op Labsaver)	190171500

Aangemaakt op: 08-05-2024
07:12:45 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Atex kastventilator ENG 2-2,5 RVS

Maatvoering Atex kastventilator ENG 2-2,5 RVS

Artikelnummer	190170600
Aansluiting	230 V/50 Hz
Motorvermogen	120 Watt
Nenstroom	1,07 A
Nominale capaciteit	± 190 m ³ /uur
Max. drukverschil	230 Pa
Atex classificatie	Ex II 2 G c T4
IP klasse	IP 55
Geluidsdrukpegel	± 65 dB(A)
Flensaansluiting	Ø 80 mm

Specificaties Atex kastventilator ENG 2-2,5 RVS

Veiligheidskasten dienen op de buitenlucht te worden geventileerd indien er sprake is van de aanwezigheid van gevaarlijke dampen van de opgeslagen stoffen. De ventilatoren zijn tevens leverbaar in Atex uitvoering.

- Uitvoering in staal of RVS.
- Levering in Atex of SWD uitvoering.
- Duits kwaliteitsproduct.
- Ventilator wordt montageklaar meegeleverd.
- Stroomaansluiting is door uzelf/derden te verzorgen.
- Atex motorbeveiliger/werkschakelaar optioneel leverbaar.